

SPRAY SILICONE GREASE



Szilikon-zsír spray

Leírás:

A Spray Silicone Grease egy magas minőségű szilikon zsír kenésre, a szigetelésre és nedvesség elleni védelemre.

Alkalmazás:

Keni és rugalmasan tartja a gumi alkatrészeket. Védi a gumi alkatrészeket a fagy általi megkeményedéstől. Védi az elektromos érintkezőket víz és az oxidációval szemben. Kiváló viszkozitás, nagy elektromos feszültség ellenállás jellemzik.

Használati utasítás:

1. Használat előtt alaposan rázzuk fel.
2. Fújja a terméket a kezelendő területre.
3. Alternatív megoldásként fújja a terméket egy rongyra és dörzsölje a kezelendő területre.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: Aeroszol

Szín: Termék megjelölés szerint

Szag: Fajtájára jellemző

Öngyulladás hőmérséklet: Magától nem gyullad

Gyulladás hőmérséklet: 365 °C

Sűrűség 20°C-nál: 0,62 g/cm³

Szerves oldószer tartalom: 82,8%

Hőállóság: -40°C-tól +200°C-ig



Egészség és biztonság:

Vegye figyelembe a biztonságtechnikai adatlapban szereplő adatokat!

Raktározás:

24 hónap száraz és hűvös, fagymentes helyen.



VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ: Szénhidrogének, C7-Co, Izoalkánok

MEGNEVEZÉS

RAKTÁRI KÓD

KISZERELÉS

TERMÉKSZÁM

SPRAY SILICONE GREASE

CHSHS

400 ml

88555

NYILATKOZAT:

A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon alapszik. Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket, ezek az adatok tájékoztató jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék kipróbálásával, minta készítésével. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO Hungária Kft.

9027 GYŐR, PUSKÁS TIVADAR UTCA 4.

MOBIL: +36 30 295 29 10

E-MAIL: iroda@chemistrypro.eu // www.chemistrypro.eu